



InFocus INL3148HD - DLP-Projektor - 3D

Produktbeschreibung: InFocus INL3148HD - DLP-Projektor - Laser
- 3D - 5500 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9
- 1080p

Gruppe: Projektoren
Hersteller: InFocus
Hersteller Artikel Nr: INL3148HD
EAN: 0797212989536

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	InFocus INL3148HD - DLP-Projektor - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Keypad
Helligkeit	5500 lm
Kontrastverhältnis	500000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Richtung der Objektivverschiebung	Vertikal
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Video-Modi	480p, 1080p, 4K
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	310 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.4 cm x 30.2 cm x 10.7 cm
Gewicht	5.5 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Keypad
Netzwerk	Ethernet

Projektor

Helligkeit	5500 lm
Kontrastverhältnis	500000:1
Sichtbare Bildfläche	45 cm - 710 cm



Projektionsdistanz	1 m - 10 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.4 - 2.24:1
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 102 kHz
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur, Zoom, Bildschärfe, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal)
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Spanisch, Holländisch
Besonderheiten	5-Segment-Farbrad, BrilliantColor, DynamicBlack-Technologie, Unterstützung von 16:10-Seitenverhältnis, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Unterstützung von 5:4-Seitenverhältnis, quecksilberfreie Beleuchtungstechnologie, DLP Link, High Dynamic Range (HDR), Movie Mode, Quantum Color Laser Technology, 3-Segment-Phosphor-Rad, Unterstützung für Seitenverhältnis 2,35:1, 1:1 aspect ratio support, Unterstützung von Seitenverhältnis 2:1, Unterstützung von 13:9-Seitenverhältnis, Unterstützung von 15:9-Seitenverhältnis
Objektiv	
Fokustyp	Manuell
Zoomfaktor	1.6x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Richtung der Objektivverschiebung	Vertikal
Vertikale Objektivverschiebung	103% / 118%
Videoeingang	
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video, S-Video, RGB, HDBaseT
Video-Modi	480p, 1080p, 4K
Lautsprecher	
Typ	Integriert
Soundmodus	Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Lautsprecher	1 x linker/rechter Kanal
Erweiterung/Konnektivität	



Schnittstellen	2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x S-Video-Eingang - 4-poliger mini-DIN 2 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3,5 mm 1 x HDBaseT - RJ-45 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm 1 x USB - 4-polig USB Typ A (Verwaltung) 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung)
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Drahtlosfernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlossstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	UL, cUL, GS, NEMKO, NOM, SABS, CB, PSB, FCC, KCC, IP5X
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Nennspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	310 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	2 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	37.4 cm
Tiefe	30.2 cm
Höhe	10.7 cm
Gewicht	5.5 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	
Geräuschentwicklung	29 dBA