

MC873 – Farb- und Schwarzweiß-Multifunktionsprodukte

Drucker	
A4-Druckgeschwindigkeit	A4: 35 Seiten/Min. Farbe/Schwarzweiß; A3: 20 Seiten/Min. Farbe/Schwarzweiß
Auflösung	Multi-Level-Technologie ProQ 2400, 1.200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Zeit bis zum 1. Druck	9,5 Sek. Farbe/Schwarzweiß
Aufwärmzeit	32 Sekunden oder weniger nach dem Einschalten
Prozessorgeschwindigkeit	800 MHz
Scanner	
Auflösung	600 x 600 dpi
Geschwindigkeit	Bis zu 50 Bilder/Min.
Farbtiefe	Ausgabe 24-bit (8 bit x 3 RGB)
Dokumentzufuhr	Bis zu 100 Blatt im automatischen Dokumenteneinzug (RADF)
Kontrast	7 Stufen
Format	PDF/PDF High Compression/Secure PDF, TIFF, JPEG, XPS
Adressbuch	LDAP, 1.000 E-Mail-Adressen, 20 Gruppenadressen
Scan zu	Freigabeordner (CIFS, FTP, HTTP), E-Mail, USB-Speicher, lokaler PC, Remote-Scan
Kopierfunktion	
Zeit bis zur ersten Kopie	10 Sek. Farbe/Schwarzweiß
Geschwindigkeit	35 Seiten/Min. Farbe/Schwarzweiß
Auflösung	300/600 dpi
Verkleinerung/Vergrößerung	Zoom 25-400 %
Maximale Kopienanzahl	999
Fax	
Konnektivität	RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX
Geschwindigkeit	ITU-T G3 (Super G3) bis zu 33,6 kbps
Kurzwahl	40 Direktwahlen (8 x 5 mit Scroll-Tasten), 1.000 Kurzwahlen
Gruppen	32
Rundfax	Maximal 100
Seitenspeicher	8 MB (Versand und Empfang von ca. 400 Seiten)
Schnittstelle und Software	
Konnektivität	USB 2.0 Gerät, 10/100/1000 Ethernet, USB Host x 2, WLAN 802.11a/b/g/n (optional)
Druckersprachen	PostScript 3 (Emulation), PCL 5c, PCL 6 (XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7)
Netzwerk und Protokolle	Unterstützung aller wichtigen Netzwerkprotokolle via Ethernet-Karte mit internem Webserver für Drucker und Netzwerkkarten-Setup und Management. TCP/IP v4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS über TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SNMP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3, WLAN 802.11a/b/g/n, WPA2, Personal, Enterprise
OS-Kompatibilität¹	Windows 7 (32-Bit u. 64-Bit), Windows 8 (32-Bit u. 64-Bit), Windows 8.1 (32-Bit u. 64-Bit), Windows Server 2003 (32-Bit u. 64-Bit), Windows Vista (32-Bit u. 64-Bit), Windows Server 2008 (32-Bit u. 64-Bit), Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Windows Server 2012 (64-Bit), Windows Server 2012 R2 (64-Bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8–10.7, 10.8, 10.9, 10.10
Erweiterte Netzwerkfunktionen & Sicherheit	IP-Filter, MAC-Filter, SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPSec
Utility Suite¹	Color Correct, OKI LPR², smart PrintSuperVision², Color Swatch², Template Manager², Web Driver Installer², Firmware Update Tool, Front End Installer², Network Extension², Print Job Accounting Client, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant², PDF Print Direct², Configuration Tool², ActKey², Network Card Setup²
Dokumentenmanagement	SENDYS Explorer LITE, ABBYY FineReader Sprint 12.
Bedienfeld	
LCD-Display	7-Zoll-(17,5-cm)-Farb-LCD-Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung und Tastenoberfläche; 23 Tasten, 2 LEDs

¹Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen finden Sie auf Ihrer lokalen OKI Website;

²Nur Windows; ³Nur Mac; ⁴Einschließlich aller Verbrauchsmaterialien

Informationen Verbrauchsmaterialien: Zum Schutz Ihres Druckers und um sicherzustellen, dass Sie von all seinen Leistungsmerkmalen profitieren, wurde dieses Modell so entwickelt, dass es nur mit original OKI Tonerkartuschen funktioniert. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke „OKI“ sowie der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel“ oder „wiederbefüllt“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet.



Kostenloser 3-Jahres-Vor-Ort-Service

Unsere Geräte werden nach den höchsten Qualitäts- und Technologiestandards hergestellt, wie durch unabhängige Tests bestätigt. Wir sind so von der hohen Qualität unserer Produkte überzeugt, dass wir eine Verlängerung des Standard-Garantiezeitraums auf 3 Jahre bieten – kostenlos! Registrieren Sie einfach Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf, um sich für unser einzigartiges umfassendes Angebot zu qualifizieren. Weitere Informationen finden Sie unter: www.oki.de/garantie Ohne Registrierung gilt die paneuropäische Standardgewährleistung von einem Jahr.



© 2015 OKI Systems (Deutschland) GmbH Version 1.0 05/2015.

Spezifikationen können unangekündigt geändert werden. Alle Firmen- und/oder Produktbezeichnungen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Hersteller in ihren Märkten und/oder Ländern. Art.-Nr.: 16040415 010 TMG

AirPrint und das AirPrint-Logo sind Marken von Apple, Inc. Google Cloud Print ist eine Marke von Google Inc.

Schriftsätze	
Druckerschriftarten	Skalierbar: 87 PCL- und 80 PostScript-Schriftarten, 4 PCL-Schriftarten (Line Printer, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode)
Barcode	10 eindimensionale Barcodes mit Checksummen Generierung in 26 Variationen: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code 39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 Arten von zweidimensionalen Barcodes: PDF417, QRcode
Papierverarbeitung	
Papierkapazität	Fach 1: 300 Blatt, Papiergewicht 80 g/m²; Mehrzweckfach: 100 Blatt, Papiergewicht 80 g/m²; RADF: 100 Blatt à 80 g/m²
Papierkapazität optionales 2./3./4. Fach	535 Blatt pro Schacht bei 80 g/m²
Standard Fassungsvermögen	MC873dn: 400 Blatt, Papiergewicht 80 g/m²; MC873dnct: 935 Blatt, Papiergewicht 80 g/m²; MC873dnv: 2.005 Blatt bei 80 g/m²
Papierformate	Fach 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Fach 2/3/4: A3, A4, A5, B4, B5; Mehrzweckfach: A3, A4, A5, B4, B5, A6, B6; 11 Umschläge (COM-10, DL, Monarch, C5, C4), Benutzerdefinierte Formate (bis zu 1.321 mm Länge einschließlich Banner); Automatischer Dokumenteneinzug (RADF); A3, A4, A5, A6, B4, B5; Duplex: A3, A4, A5, B4, B5. Unterstützt benutzerdefinierte Formate: Breite: 148,5–297 mm Länge: 210–431,8 mm
Papiergewicht	Fach 1: 64 bis 220 g/m²; Fach 2/3/4: 64 bis 176 g/m²; Mehrzweckfach: 64 bis 256 g/m²; Automatischer Dokumenteneinzug (RADF): 60 bis 120 g/m²; Duplex: 64-220 g/m²
Duplexeinheit	Standard
Papierausgabe	Druckseite oben: 100 Blatt (80 g/m²) Druckseite unten: 1. Fach: 250 Blatt (80 g/m²) 2. Fach: 100 Blatt (Papiergewicht: 80 g/m²)
Allgemeine Ausstattungsmerkmale	
Speicher	Standard-RAM: 1,26 GB Standard-Festplattenlaufwerk: 250 GB
Umwelt	Temperatur / Feuchtigkeit (Betrieb): 10–32 °C (17–27 °C empfohlen)/20–80 % RH (50–70 % RH empfohlen) Temperatur / Feuchtigkeit (Lagerung): -10°C bis 43°C / 10% bis 90% RH
Stromversorgung	Einphasig 220–240 V AC, Frequenz 50/60 Hz ±2 %
Stromverbrauch	Durchschnittlich: <850 W; Max: <1400 W; Leerlauf: <120 W (Durchschnitt); Stromsparmodus: ≤30 W; „Tiefschlaf“-Modus: ≤3 W
Geräuschpegel	Betrieb: 54 dB(A) oder weniger; Standby: 37 dB(A); Stromsparmodus: Hintergrundgeräusch
Abmessungen (HxBxT)	MC873dn: 700 x 563 x 600 mm; MC873dnct: 1.216 x 563 x 600 mm; MC873dnv: 1.216 x 563 x 600 mm
Gewicht⁴	MC873dn: 64 kg; MC873dnct: 93,4 kg; MC873dnv: 89,3 kg
Auslastung	Maximal: 75.000 Seiten/Monat; Durchschnitt: 10.000 Seiten/Monat
Gewährleistung	3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb von 30 Tagen nach Kauf
Produkt-Artikelnummern	MC873dn: 45850204; MC873dnct: 45850621; MC873dnv: 45850622
Zubehör (Artikelnummern)	
2./3./4. Papierschacht	45887302
Unterschrank	45893702
Untergestell mit Rollen	45889502
Wireless LAN	45830202
Verbrauchsmaterialien (Artikelnummern)	
Tonerkartuschen* (7.300 Seiten)	Cyan: 45862839; Magenta: 45862838; Gelb: 45862837
Tonerkartusche* (7.000 Seiten)	Schwarz: 45862840
Tonerkartuschen* (10.000 Seiten)	Cyan: 45862816; Magenta: 45862815; Gelb: 45862814
Tonerkartusche* (15.000 Seiten)	Schwarz: 45862818
Bildtrommel** (30.000 Seiten)	Cyan: 44844471; Magenta: 44844470; Gelb: 44844469; Schwarz: 44844472
Transferband (80.000 Seiten)	44846204
Fixiereinheit (100.000 Seiten)	44848805
Hefter (3.000 Heftklammern)	45513301

*Toner: Anzahl von A4-Seiten bei Erfüllung von ISO/IEC 19798 Mit der Erstausstattung des Druckers können bis zu 2.500 A4-Seiten gedruckt werden. **Trommel: Durchschnittszahl gedruckter A4-Seiten.

OKI Systems (Deutschland) GmbH

Hansaallee 187
40549 Düsseldorf
Deutschland
Tel. 0211/52660
Fax 0211/593345
www.oki.de

OKI