



Panasonic PT-MZ570EJ - LCD-Projektor - LAN

Produktbeschreibung: Panasonic PT-MZ570EJ - LCD-Projektor - 5500 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - LAN

Gruppe: Projektoren
Hersteller: Panasonic
Hersteller Artikel Nr: PT-MZ570EJ
EAN: 5025232870660

Marketing:

Mit ihrer kleinen Stellfläche und ihrem geringen Gewicht sind die Solid-Shine-Laserprojektoren extrem leicht und kompakt, was sie zur idealen Wahl für Schulungs- und Besprechungsräume macht. Hinzu kommt, dass sich die Projektoren durch einen extrem geräuscharmen Betrieb mit nur 28 dB im Eco-Modus auszeichnen - leiser als ein Stift auf Papier. So kann sich das Publikum voll und ganz auf den Vortrag konzentrieren ohne ablenkende Geräusche.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Panasonic PT-MZ570EJ - LCD-Projektor - LAN
Gerätetyp	LCD-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	5500 lm
Kontrastverhältnis	3000000:1 (dynamisch)
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	16,8 Millionen Farben
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Lampentyp	Laserdiode
Videoeingang	RGB, Composite Video, Component Video (NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60), LAN
Video-Modi	480p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 1080/25p, 750/50p, 750/60p, 1125/60i, 1125/60p, 1125/50i, 1125/24p, 1125/25p, 1125/30p, 1125/50p, 1080/24sF, 1125/24sF
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	450 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56 cm x 44.3 cm x 20.5 cm
Gewicht	16.9 kg



Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	LCD-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Netzwerk	Ethernet

Projektor

Helligkeit	5500 lm
Kontrastverhältnis	3000000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	102 cm - 1016 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.6 - 2.8:1
Gleichmäßigkeit	90 %
Auflösung	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Videobandbreite	162 MHz
Anzeigeformat	6.912.000 Pixel (1.920 x 1.200) x 3
Farbunterstützung	16,8 Millionen Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	100 Hz x 91 kHz
Lampentyp	Laserdiode
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal)
Besonderheiten	Urheberrechtsschutzsystem mit hoher Bandbreite HDCP (Digital Content Protection System), Daylight View Technology, 3LCD Technologie, Deep Color, PJlink, DICOM-Simulationsmodus, Direct Power Off, Dust Resistant Cabinet, Detail Clarity Processor 4, 360-Grad-Projektion, Crestron Connected, Digital Link, Rund-um-die-Uhr-Betrieb, SOLID SHINE Laser Technology

Objektiv

Blendenöffnung	F/1.7-2.3
Zoomtyp	Mit Stromversorgung
Zoomfaktor	1.6x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-25 / +25
Typ Objektivverschiebung	Mit Stromversorgung
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung	67% / 67%
Horizontale Objektivverschiebung	35% / 35%

Videoeingang

TV-System	NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60
Analoges Videosignal	RGB, Composite Video, Component Video
Videoschnittstellen	HDMI, component video, composite video, RGB



Video-Modi	480p, 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 1080/25p, 750/50p, 750/60p, 1125/60i, 1125/60p, 1125/50i, 1125/24p, 1125/25p, 1125/30p, 1125/50p, 1080/24sF, 1125/24sF
LAN- und Wireless	Verdrahtetes LAN
Image-Übertragungsprotokolle	
Lautsprecher	
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal - 4 cm
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Composite- / Component Video- / RGB-Ausgang - BNC x 5 ¦ 1 x Component-Video-/RGB-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x RS-232C-Eingang (seriell) - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x serieller RS-232-Eingang - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x Eingang Fernbedienung - mini-Telefon 3,5 mm (Verwaltung) ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-poliger USB Typ A (nur Strom) ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung) ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Component Video- / RGB-Ausgang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Audio Line-In - RCA x 2 ¦ 2 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	2 AAA-Batterien, Drahtlosfernbedienung, Kabelhalter, doppelter Umzugskarton
Kennzeichnung	Laser Class 1, ISO 21118
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Nennspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	450 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	22 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	56 cm
Tiefe	44.3 cm
Höhe	20.5 cm
Gewicht	16.9 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung	32 dB



Schallemission (Sparmodus)

26 dB