

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	2000 mm														A
B	B1 A12 A1 B12 A1 P1 USB-C™ 1 4,7 6 5 9 8 3 2 SHELL P2 USB-A 4# 5# 9#														B
C															C
D	Anschlussdiagramm / Wiring diagram Signal P1 Vbus CC GND SSTx1+ SSTx1- SSRx1+ SSRx1- D+ D- Shield A4,B4,A9,B9 A5 A1,B1,A12,B12 A2 A3 B11 B10 A6 A7 SHELL RP0 C1 1 4,7 6 5 9 8 3 2 SHELL P2 Signal Vbus CC GND SSRx1+ SSRx1- SSTx1+ SSTx1- D+ D- Shield A4,B4,A9,B9 A5 A1,B1,A12,B12 A2 A3 B11 B10 A6 A7 SHELL							D							
E								Aderquerschnitt / Wire cross section Leiter / Conductor: 7/0.12BC Isolierung / Insulation: FPE Leiter / Conductor: 7/0.10BC Aluminium Folie / Aluminum foil Mylar / Mylar Leiter / Conductor: 7/0.12BC Isolierung / Insulation: HDPE (weiß/grün / white/green) Füllstoff / Filler Leiter / Conductor: 17/0.16BC Isolierung / Insulation: HDPE 1.15 mm (rot / red) Aluminium Folie / Aluminum foil Kabelgeflecht / Braiding: 80/0.12BC Mantel Außendurchmesser / Jacket outer diameter: 5.2 ± 0.15 mm							E
F															F
G	Sync & Charge Super Speed USB-C™ auf USB A 3.0 Ladekabel Sync & Charge Super Speed USB-C™ to USB A 3.0 charging cable USB 3.0-Stecker (Typ A), USB-C™-Stecker vernickelt 3 A PE PVC 35P REACH, RoHS USB 3.0 male (type A), USB-C™ male nickel-plated 3 A PE PVC 35P REACH, RoHS														G
H															H
I	Änderungen Datum Name 16.02.2021 aw 16.02.2021 aw Norm: Änderungen vorbehalten / Subject to change Bezeichnung USB-C/A 3.0 0200 SCHWARZ 2.0m Zeichnungs-Nr.: 71221 Blatt 1/1 von														I
J															J