



ViewSonic ViewBoard IFP8633-G 218 cm (86") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für interaktive Kommunikation

Produktbeschreibung: ViewSonic ViewBoard IFP8633-G - 218 cm (86") Diagonalklasse LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktiv - mit Touchscreen (Multi-Touch) / optionaler Slot-in-PC - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Direct LED

Gruppe: Fernsehgeräte & Flachbildschirme
Hersteller: ViewSonic
Hersteller Artikel Nr: IFP8633-G-EU
EAN: 0766907024333

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic ViewBoard IFP8633-G 218 cm (86") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für interaktive Kommunikation
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen (Multi-Touch) / optionaler Slot-in-PC
Diagonale Klasse	218 cm (86")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktiv
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate &	60 Hz Refresh Rate
Enhancement-Technologie	
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	LAN
PC-Schnittstelle	USB-C, VGA (HD-15)
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direct LED
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Speicherkapazität	128 GB
USB	Ja
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, Fernbedienung, 2 Touch-Pens, RS232-Adapter, 8 Schrauben, Kameraplatte, 5 Klammern
Spannung	Wechselstrom 100-240 V



Leistungsaufnahme im Betrieb	154 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	195.7 cm x 10 cm x 116 cm
Gewicht	58.55 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Leistungsaufnahme im Betrieb	154 Watt
Diagonale Klasse	218 cm (86")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktiv
Kombiniert mit	Touchscreen (Multi-Touch) / optionaler Slot-in-PC
Betriebssystem	Android OS 11
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Sensoren	Umgebungslichtsensor (ALS)
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	USB-C, VGA (HD-15)
Modi	Landschaftsmodus
Breite	195.7 cm
Tiefe	10 cm
Höhe	116 cm
Gewicht	58.55 kg

Bildschirm

LCD-Technologie	IPS
Farbunterstützung	1.070.000.000 Farben
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate &	60 Hz Refresh Rate
Enhancement-Technologie	
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direct LED
Beschichtung	Blendfrei, 7 H Hart
Dynamisches Kontrastverhältnis	5000:1
Helligkeit	450 cd/m²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Berührungspunkte Anzahl:	40
Reaktionszeit	8 ms
Lebensdauer des Hintergrundlichts	50,000 Stunden
Funktionen	Open Pluggable Specification-Steckplatz, Ultra Fine Touch Technology (UFT), WiFi-Slot

Ständer & Halterungen

Schnittstelle für	800 x 600 mm
Flachbildschirmbefestigung	
VESA-Kompatibilität	Ja



Medien-Player	
USB-Port	Ja
Konfiguration	ARM Cortex-A55 Quad-Core - 8 GB DDR4 - 128 GB
Fernbedienung	
Typ	Fernbedienung
Batterie-Formfaktor	Typ AAA
Inklusive Batterie	Ja
Audiosystem	
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	36 Watt
Lautsprecher	2 x Hauptkanallautsprecher - 18 Watt
Netzwerk & Internet-Multimedia	
Konnektivität	LAN
LAN-Protokoll	Fast Ethernet
Verbindungen	
Anschlusstyp	3 x HDMI-Eingang ¦ HDMI-Ausgang ¦ VGA-Eingang ¦ Audio-Ausgabe ¦ Audio-Eingang ¦ 2 x LAN ¦ USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.0 - Vorderseite ¦ 2 x USB 3.0 - Rückseite ¦ RS-232 ¦ USB - Vorderseite ¦ USB - Rückseite ¦ SPDIF-Ausgang ¦ USB-C mit DisplayPort 1.2, Ethernet 100M, 65 W Power Delivery
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, 2 Touch-Pens, RS232-Adapter, 8 Schrauben, Kameraplatte, 5 Klammern
Enthaltene Kabel	Touch-Kabel - 3 m ¦ HDMI-Kabel - 3 m
Kennzeichnung	FCC, ICES-003, CE/EMC, LVD, CB, RoHS, Green BOM, RoHS DoC, ERP, REACH SvHC, WEEE, BSMI, BIS
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
Abmessungen & Gewicht	
(Transport)	
Breite (Versand)	211 cm
Tiefe (Versand)	22.5 cm
Höhe (Versand)	128.3 cm
Gewicht (Versand)	75.9 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH (non-condensing)