

Slim, Sleek, Smooth

Entdecken Sie unseren 144Hz PerfectEdge Monitor PRO MP275PGDE E14 mit IPS-Panel, der entwickelt wurde, um strengen Umweltstandards zu entsprechen und eine sauberere, grünere Welt zu gewährleisten. Mit EyesErgo und einem vollergonomischen Standfuß steht alles für das Wohlbefinden der Nutzer bereit.



SELLING POINTS

- PerfectEdge - das 4-seitige Slim-Bezel-Design ermöglicht es dem Benutzer, vollständig in ein Multi-Display-Setup einzutauchen.
- Genießen Sie hochwertige Unterhaltung mit einer flüssigen, hohen Bildwiederholfrequenz von 144 Hz.
- Das TÜV-zertifizierte Display gewährleistet den Schutz und die Gesundheit des Sehvermögens.
- Die MSI EyesErgo-Technologie mit Anti-Flicker-Technologie beugt Augenbelastung und Ermüdung vor.
- MSI Eye-Q Check hilft bei der Selbstkontrolle der Augen und erinnert daran, eine Pause einzulegen, wenn man den Monitor über einen längeren Zeitraum benutzt.
- Der Ständer ist mit ergonomischen Funktionen ausgestattet, darunter Neigungs-, Dreh-, Höhen- und Schwenkeinstellungen.
- in verstellbarer Standfuß mit Mini-PC-montierbarem Design sorgt für eine bessere Ergonomie und einen aufgeräumten Arbeitsplatz, was den Benutzerkomfort und die Organisation verbessert.
- Durch die Nutzung mehrerer Eingangsquellen wie HDMI™-, DisplayPort- und D-Sub (VGA)-Anschlüsse bleibt die Vielseitigkeit für verschiedene Geräte erhalten.
- Standardmäßig VESA-befestigbar und mit Zubehörsteckplatz ausgestattet.
- Zwei eingebaute Lautsprecher.



1. 5-Wege Navigation
2. Stromanschluss
3. 1x DisplayPort 1.4a
4. 1x HDMI™ 2.0 (FHD@144Hz)
5. 1x D-Sub (VGA)
6. 1x Line-in
7. 1x Kopfhörerausgang
8. Kensington Lock

SPECIFICATION

Model	Part No	9S6-3PE49M-002
	Color	ID1/Black-Black
Display	Screen Size	27" (68.58 cm)
	Active Display Area (mm)	597.888(H) x 336.312(V)
	Curvature	Flat
	Panel Type	IPS
	Resolution	1920x1080 (FHD)
	Pixel pitch (mm)	0.3114(H)x0.3114(V)
	Aspect Ratio	16:9
	Dynamic Refresh Rate technology	Adaptive-Sync
	Dynamic Refresh Rate Activated Range	48~144Hz
	HDR (High dynamic range)	HDR Ready
	SDR Brightness (nits)	300
	Contrast Ratio	1500:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signal Frequency	TBD
	Refresh Rate	144HZ
	Response Time (MPRT)	1ms(MPRT)
	Response Time (GTG)	4ms
	View Angles	178°(H)/178°(V)
	NTSC (CIE1976 area percentage/overlap)	100%/78%
	NTSC (CIE1931 area percentage/overlap)	78%/70%
	sRGB (CIE1976 area percentage/overlap)	116%/93%
	sRGB (CIE1931 area percentage/overlap)	113%/94%
	Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap)	98%/83%
	Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap)	82%/75%
	DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap)	90%/87%
	DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap)	82%/80%
	Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap)	116%/93%
	Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap)	113%/94%
	Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap)	64%/64%
	Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap)	57%/57%
	Surface Treatment	Anti-glare
	Display Colors	16.7M
	Color bit	8 bits (6 bits + FRC)
Schnittstellen	D-Sub	1
	Line-in	1
	Headphone-out	1
	Lock type	Kensington Lock
	Speaker	2Wx 2
	HDMI	1
	HDMI version	2.0
	HDMI HDCP version	1.4
	DisplayPort	1
	DisplayPort version	1.4a
	DisplayPort HDCP version	1.3
Garantie	Warranty	36 Monate Pick-Up & Return
Power	Power Type	Internal Power Board
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	On-mode Power Consumption (KWh/1000h)	21
	Annual Energy Consumption (KWh)	31
	Standby-mode Power Consumption (W)	0.5
	Off-mode Power Consumption (W)	0.3
	Energy Efficiency Rating	E
	Power Cord Type	C13



PRO MP275PGDE E14

PRO MP275PGDE E14

Zubehör	DisplayPort Cable	0
	HDMI Cable	1
	DVI Cable	0
	USB Type A to Type B Cable	0
	USB Type C to Type A Cable	0
	USB Type C to Type C Cable	0
	Thunderbolt Cable	0
	VGA Cable	0
	3.5mm audio Cable	0
	3.5mm combo audio Cable	TBD
	3.5mm Mic Cable	0
	Power Cord	1
	AC Adaptor	0
	Quick Guide	1
	Warranty Card	0
	Mouse Bungee Unit	0
Design	Adjustment (Tilt)	-5° ~ 20°
	Adjustment (Swivel)	-45° ~ 45°
	Adjustment (Height)	0 ~ 130 mm
	Adjustment (Pivot)	-90° ~ 90°
	VESA Mounting	100x100mm
Abmessungen & Gewicht (Product)	Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm)	TBD x TBD x TBD
	Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm)	TBD x TBD x TBD
	Stand Dimension (WxDxH) (mm)	TBD x TBD x TBD
	Weight (Net kg)	TBD
	Weight Without Stand (kg)	TBD
Abmessungen & Gewicht (Verpackung)	Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm)	N/A
	Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm)	N/A
	Weight (Gross kg)	TBD
Barcode Info	EAN	4711377330473