

Aktives HDMI-zu-VGA-Adapterkabel (HDMI-zu-Niedrigprofil-HD15 Stecker/Stecker), 3,1 m

MODELL-NR: P566-010-VGA



Wandelt ein HDMI-Videosignal für die Präsentation auf einem vorhandenen VGA-Monitor, Projektor oder Fernseher um und spart Ihnen Zeit, Aufwand und Kosten für das Aufrüsten auf einen neuen HDMI-Bildschirm.

Beschreibung

Das aktive HDMI-zu-VGA-Konverterkabel P566-010 verbindet einen Computer, eine Kabelbox, einen Blu-ray™-Player oder eine andere HDMI-Quelle mit dem VGA-Anschluss eines Monitors, Projektors oder Fernsehers. Auf diese Weise können Sie Ihren vorhandenen VGA-Bildschirm verwenden, anstatt Zeit, Mühe und Geld in die Aufrüstung auf einen neuen HDMI-Bildschirm zu investieren. Der verkleinerte HD15-Stecker minimiert das Risiko, zwischen mit Wand und Monitor eingeklemmt zu werden oder nahe gelegene Anschlüsse zu blockieren.

Dieses 3,05 m lange Konverterkabel ist ideal für die Anzeige von Videos auf einem großen Monitor oder einer digitalen Beschilderung und unterstützt hochauflösende Videoauflösungen bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz. Keine Software oder Treiber erforderlich. Wenn zusätzlicher Strom benötigt wird, schließen Sie ein USB-Kabel (separat erhältlich) zwischen dem USB-Micro-B-Anschluss des Kabels und einem USB-Wandladegerät oder Computeranschluss an.

Folien- und Geflechtabschirmung bietet zuverlässige, fehlerfreie Signalqualität und Schutz vor EMI/RFI-Leitungsstörungen, die Daten verfälschen oder zerstören können. Der korrosionsbeständige, vergoldete HDMI-Stecker und die Kontakte bieten maximale Leitfähigkeit und minimalen Datenverlust. Die integrierte Zugentlastung gibt dem Kabel zusätzliche Flexibilität, verringert die Belastung und hilft, dass sich das Kabel und die Steckverbinder frei bewegen können, ohne zu brechen.

Eigenschaften

Senden von High-Definition-HDMI-Videosignalen an ein VGA-Display

- Verbindet HDMI-Quelle mit einem VGA-Monitor, Projektor oder Fernseher
- Ideal für die Anzeige von Videos auf einem großen Monitor oder einer digitalen Beschilderung
- VGA-Steckverbinder mit niedrigem Profil passt gut bei engen Raum
- Plug and Play – keine Software oder Treiber erforderlich

Lebendige, überlegene Videoqualität

- Unterstützt HD-Video Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz

Ausgezeichnete Werkstoffe für überdurchschnittliche Leistung

- Folien- und Geflechtabschirmung blockiert gefährliche EMI/RFI-Leitungsstörungen
- Vergoldete HDMI-Steckverbinder und Kontakte für maximale Leitfähigkeit und minimalen Datenverlust
- Integrierte Zugentlastung reduziert Belastung und erhöht die Flexibilität

Highlights

- Unterstützt HD-Video Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz
- Vergoldeter HDMI-Anschluss für maximale Leitfähigkeit
- Folien- und Geflechtabschirmung blockiert gefährliche EMI/RFI-Leitungsstörungen
- VGA-Steckverbinder mit niedrigem Profil passt gut bei engen Raum
- Plug-and-Play ohne erforderliche Treiber oder Software

Systemanforderungen

- Computer oder eine andere Quelle mit HDMI-Buchse
- Monitor oder anderes Display mit VGA-Buchse
- USB-Micro-B-auf-A-Kabel und USB-Stromquelle (nur wenn zusätzliche Stromversorgung benötigt wird)

Paket Beinhaltet

- P566-010-VGA aktives HDMI-zu-VGA-Konverterkabel, 3,05 m

- Impedanzangepasste verdrehte Paarkonstruktion reduziert Nebensignaleffekte und Interferenzen
- USB-Micro-B-Anschluss für den Fall, dass zusätzliche Stromversorgung benötigt wird

Bei bestimmten Anwendungen muss der Adapter mit einem Micro-USB-Kabel an einem USB-Ladegerät mit zusätzlichem Strom versorgt werden. Es wird auch empfohlen, manuell die gleiche Aktualisierungsrate und Auflösungseinstellung für Ihre Quell- und VGA-Geräte einzustellen.

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332201102
Produkttyp	Aktiv
Technologie	HDMI; VGA/SVGA
Kabeltyp	Aktiv
VIDEO	
Maximal unterstützte Videoauflösung	1920 x 1200 (1080p)
CONNECTIONS	
Seite A – Anschluss 1	HDMI (STECKER)
Seite B – Anschluss 1	HD15 (STECKER) – NIEDRIGES PROFIL; MICRO-USB B (BUCHSE)
Verriegelungs- oder Greifsteckverbinder	Nein
PHYSIKALISCH	
Farbe	Schwarz
Farbe der Kabelummantelung	Schwarz
Kabelummantelungsmaterial	PVC
Kabelmantel – Einstufung	VW-1
Kabellänge (ft)	10
Kabellänge (m)	3.05
Kabellänge (Zoll)	120
Versandmaße (HBT / Zoll)	0.50 x 8.00 x 10.00
Versandmaße (HBT / cm)	1.27 x 20.32 x 25.40
Versandgewicht (lbs.)	0.40
Versandgewicht (kg)	0.18
FEATURES & SPECIFICATIONS	
IP68 eingestuft	Nein



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Product Compliance	Trade Agreements Act (TAA)
GARANTIE und SUPPORT	
Produktgaranziezeitraum (weltweit)	3 Jahre eingeschränkte Garantie

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.