

USB-C-zu-HDMI-Adapter (Stecker/Buchse) – 4K 60 Hz, HDCP 2.2, Schwarz

MODELL-NR: U444-06N-HD4K6B



Verbindet Ihren vorhandenen 4K-HDMI-Fernseher, Monitor oder Projektor mit dem USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss Ihres Tablets, Laptops, Notebooks, MacBooks, Chromebooks, Smartphones oder PCs.

Eigenschaften

Verbindet ein HDMI-Display mit Ihrem USB-C- oder Thunderbolt 3-Gerät Kompatibel mit USB-C oder Thunderbolt 3 Quellgeräten, die den USB DisplayPort-Wechselmodus unterstützen. Ideal für Videopräsentationen, das Bearbeiten mehrerer Dokumente oder das Streamen von Videos für Digital Signage. Erfüllt die HDCP 2.2-Spezifikationen.

Häufige Anwendungen Erweitert das Video von Ihrem primären Display auf ein anderes. Dupliziert dasselbe Video auf 2 Displays. Wandelt eine sekundäre Anzeige in Ihre primäre Anzeige um.

Kristallklares True 4K-Video und digitales Audio Unterstützt UHD-Videoauflösungen bis zu 4K x 2K (4096 x 2160) bei 60 Hz, wie in HDMI 2.0 spezifiziert. Unterstützt 24-bit Deep Color (8 Bit pro Kanal). Unterstützt 7.1-Kanal-Surround-Sound-Audio. Unterstützt Übertragungsraten pro Spur von 5,4 Gbit/s (HBR2), 2,7 Gbit/s (HBR) und 1,62 Gbit/s (RBR).

Integriertes Kabel mit umkehrbarem USB-C-Steckverbinder Problemlöser, umkehrbarer USB-C-Stecker, der in beide Richtungen angeschlossen werden kann und jederzeit eine schnelle Verbindung ermöglicht.

Sofort betriebsbereit Plug-and-Play-Betrieb – keine Software, Treiber oder externe Stromversorgung erforderlich. Die Hälfte des Footprints einer Kreditkarte für den einfachen Transport in einer Tasche, Handtasche oder Laptoptasche. Abwärtskompatibel mit nicht-4K-Displays.

Highlights

- Unterstützt den alternativen USB-DisplayPort-Modus für die Übertragung von Video/Audio
- Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu echten 4K bei 60 Hz für kristallklares Video
- Unterstützt 7.1-Kanal-Surround-Sound-Audio
- Umkehrbarer USB-C-Stecker, der in jede Richtung angeschlossen werden kann
- Plug-and-Play-Betrieb – keine Software oder Treiber erforderlich

Systemanforderungen

- Quellgerät mit USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss, das den USB-DisplayPort-Wechselmodus unterstützt
- Anzeigegerät mit HDMI-Eingang

Paket Beinhaltet

- U444-06N-HD4K6B USB 3.2 Gen 1 USB-C-zu-HDMI 4K-Adapter (Stecker/Buchse)
- Benutzerhandbuch

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332203366
Technologie	HDMI
Host-Steckverbinder	USB C (STECKER)

VIDEO	
Videoeingang	USB C (STECKER)
Videoausgang	HDMI (BUCHSE)
Anzahl der unterstützten Monitore	1
Videoanschlüsse	HDMI (BUCHSE)
Angaben zu den Videoanschlüssen	HDMI 2.0; HDCP 1.4; HDCP 2.2
Supported Resolutions	1280x720 (720p); 1920x1080 (1080p); 3840x2160 (4K)
Maximal unterstützte Videoauflösung	4096 X 2160 (4K X 2K) @ 60HZ
Erweiterter Modus	Nein
Spiegelmodus	Ja
Angaben zum Spiegelmodus	Spiegelt Video vom Quellgerät bei Auflösungen bis zu 4K/60 Hz (3840 x 2160) bei 60 Hz, wie in HDMI 2.0 spezifiziert
Maximal unterstützte Farbtiefe	36-Bit Deep Color
HDR-Unterstützung	Ja
3D-Video unterstützt	Ja
EDID-Unterstützung	Nein
AUDIO	
Audio-Spezifikation	7.1-Kanal-Surround-Sound
EINGANG	
Integrierte Kabellänge (ft)	0.492
Integrierte Kabellänge (m)	0.15
Integrierte Kabellänge (Zoll)	5.91
Busbetrieben	Ja
Produktlänge (Zoll)	6
Produktlänge (cm)	15.24
Produktlänge (ft)	0.5
Produktlänge (m)	0.15
BATTERY	
Batterieladung (5 V/1,5 A Anschluss)	Nein
POWER	
Stromverbrauch (Watt)	0.68
USB-Stromversorgung (PD) – Ladespezifikation	Nein

CONNECTIONS	
Anzahl der Anschlüsse	1
Seite A – Anschluss 1	USB C (STECKER)
Seite B – Anschluss 1	HDMI (BUCHSE)
Anschlussbeschichtung	Nickel
Kontaktbeschichtung	Gold
PHYSIKALISCH	
Farbe	Schwarz
Werkstoff	ABS
Farbe der Kabelummantelung	Schwarz
Kabelummantelungsmaterial	PVC
Kabelaußendurchmesser (OD)	4.0mm
Drahtstärke (AWG)	26+34
Versandmaße (HBT / Zoll)	1.06 x 5.71 x 3.00
Versandmaße (HBT / cm)	2.69 x 14.50 x 7.62
Versandgewicht (lbs.)	0.11
Versandgewicht (kg)	0.05
Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	0.000 x 0.000 x 0.000
Verpackungstyp der Einheit	Box
Gewicht der Einheit (lbs.)	0.04
Gewicht der Einheit (kg)	0.02
UMWELT	
Betriebstemperaturbereich	-20 bis 70 °C
Lagertemperaturbereich	-20 bis 85 °C
Relative Feuchtigkeit	20 % bis 80 % rF, nicht kondensierend
BTUs	2,3 BTU/h
FEATURES & SPECIFICATIONS	
USB-Spezifikation	USB 3.2 Gen 1 (up to 5 Gbps)
Unterstützung mit mehreren Auflösungen	Ja
UASP-Unterstützung	Nein
Auto MDIX-Unterstützung	Nein
Vollduplex-Unterstützung	Nein
Unterstützung des Suspend-Modus	Nein



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Unterstützung von Fernaktivierung	Nein
HDCP-Spezifikation	2.2
Treiber erforderlich	Nein
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Product Compliance	RoHS; CE (Europa); REICHWEITE; FCC (USA)
GARANTIE und SUPPORT	
Produktgarantiezeitraum (weltweit)	3 Jahre eingeschränkte Garantie

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.