

USB 2.0 A-zu-B-Kabel (Stecker/Stecker), 1,83 m

MODELL-NR: U022-006



Stellen Sie eine Verbindung zwischen einem USB-Gerät und dem USB-Anschluss Ihres Computers her. Dieses USB 2.0 A/B-Goldgerätekabel stellt sicher, dass Sie eine maximale Leistung von USB 2.0-Geräten (z. B. Druckern, externen Festplatten) erhalten. Es unterstützt schnelle Datenübertragungsraten bis zu 480 Mbit/s und ist abwärtskompatibel mit USB 1.1.

Eigenschaften

- USB 2.0-zertifiziert
- Unterstützt schnellere Datenübertragungsraten (1,5 bis 480 Mbit/s) für Geräte mit niedriger und hoher Geschwindigkeit, einschließlich Multimedia-Anwendungen
- Hochwertige, doppelt abgeschirmte Kabel mit verzinnem Kupfergeflecht und Aluminium-Mylar-Folie
- Vergoldete Steckverbinder und vergoldete Kupferkontakte für eine überragende Leitfähigkeit.
- Anvulkanisierte Steckverbindungen und integrierte Zugentlastung für Haltbarkeit und lange Lebensdauer.

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332100016
Technologie	USB 2.0 (Hohe Geschwindigkeit)
Kabeltyp	Passiv
CONNECTIONS	
Seite A – Anschluss 1	USB A (STECKER)
Seit B – Anschluss 1	USB B (STECKER)
Anschlussstyp	Gerade
PHYSIKALISCH	

Highlights

- Erfüllt oder übertrifft die USB 2.0-Spezifikationen
- Unterstützt eine schnellere Datenübertragungsrate (1,5 bis 480 Mbit/s) für Geräte mit niedriger und hoher Geschwindigkeit, einschließlich Multimedia-Anwendungen
- Hochwertige doppelt abgeschirmte Kabel mit verzinnem Kupfergeflecht und Aluminium-Mylar-Folie verfügen über verdrehte 28AWG-Datenleitungen und 24AWG-Stromleitungen.
- Vergoldete Steckverbinder bieten eine hervorragende Leitfähigkeit

Systemanforderungen

- Jedes USB-Gerät, das ein USB-Kabel erfordert
- USB 2.0-Leistung nur bei Verwendung mit USB 2.0-Gerät und USB 2.0-Controller

Paket Beinhaltet

- 1,83 m langes USB 2.0-Goldkabel USB-A-zu-USB-B



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Farbe der Kabelummantelung	Schwarz
Drahtstärke (AWG)	28/24
Kabellänge (ft)	6
Kabellänge (m)	1.83
Versandmaße (HBT / Zoll)	9.00 x 7.00 x 0.50
Versandmaße (HBT / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27
Versandgewicht (lbs.)	0.15
Versandgewicht (kg)	0.07
UMWELT	
Betriebstemperaturbereich	-10 bis 50 °C
Lagertemperaturbereich	-15 bis 60 °C
Betriebsfeuchtigkeitsbereich	0 % bis 90 % rF, nicht kondensierend
Temperaturbereich für die Lagerung	0 % bis 90 % rF, nicht kondensierend
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Product Compliance	RoHS
GARANTIE und SUPPORT	
Produktgaranzzeitraum (weltweit)	Lebenslange beschränkte Garantie

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.