


NEC LED-E018i-162



Große Bilder trotz kleinem Budget

Die E-Serie bietet alle Vorteile von Fine-Pitch-LEDs für kostengünstigere Anwendungen in Tagungsräumen von Unternehmen und im Digital-Signage-Bereich. Sie lässt bei der wirkungsvollen Darstellung von Inhalten nichts zu wünschen übrig. Die Komplettlösung enthält alles, was Sie für eine großflächige Präsentation von Inhalten ohne störende Rahmen benötigen und besticht durch eine hervorragende Helligkeit und kontrastreiche Bilder, die selbst in sehr hellen Umgebungen Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Das Produkt wurde für einen schnellen, unkomplizierten Aufbau entwickelt und verfügt über ein leichtes, sehr schlankes Design, das sich sowohl freistehend als auch bei Wandmontage unauffällig in den Raum einfügt. Ein frontseitiger Wartungszugang bietet einfachen Zugriff auf alle Komponenten.

Wie Sie es bei einem Qualitätshersteller erwarten dürfen, gibt es bei dieser kostengünstigen Lösung keinerlei Abstriche in Bezug auf Betriebssicherheit, Langlebigkeit und Sicherheit. Wie bei allen LED-Produkten von Sharp besteht das Gehäuse aus Metall.

Vorteile

Einfache Installation – Dank des mechanischen Gehäusedesigns gestaltet sich die Installation sowohl bei einer Wandmontage als auch bei freistehenden Installationen schnell und unkompliziert.

Perfekte Darstellung detailreicher Bilder im Großformat – komplett rahmenlose Konstruktion mit hohen Kontrastverhältnissen bietet eine durchgängige Bildfläche ohne störende Übergänge.

Module mit frontseitigem Wartungszugriff – Der frontseitige Zugang zu den LED-Modulen erleichtert die Wartung.

Unauffällige Integration – Die äußerst schlanken und leichten Module fügen sich perfekt zu einer großen digitalen Bildfläche zusammen, die sich dezent in jedes Umfeld einfügt.

Specifications

Produktinformation

Produktbezeichnung

NEC LED-E018i-162

Produktgruppe

Indoor LED 1.8 mm 162" FullHD Bundle

Artikelnummer

81000233

Display

Pixel-Konfiguration

3-in-1-SMD (schwarz)

LED type

SMD (1415)

Größe [Zoll/cm]

162 / 411.5

Seitenverhältnis

16:9

Pixelabstand [mm]

1,8

Leuchtstärke (max.) [cd/m²]

800

Lifetime

100000 hrs (50% brightness)

Kontrastverhältnis (typ.)

5000:1

Betrachtungswinkel [°]

140 horizontal / 140 vertikal

Dimmung

256 Stufe

Farbverarbeitung

16 Bit

Farben [Billionen]

281

LED Driving Method

1/60 dynamic scan

Bildfrequenz [Hz]

50/60

Bildwiederholfrequenz [Hz]

≤ 3840

Farbtemperatur [K]

3000 - 9500

Bildschirmauflösung

Auflösung

1920 x 1080

Pixelzahl pro m²

284444

Pixelzahl pro Modul [dot]

320 x 180

Pixelzahl pro Karte [dot]

80 x 180

Konnektivität

Digitaler Videoeingang

1 x 3G SDI; 1 x DVI-D; 1 x HDMI

Input Control

1 x GenLock; 1 x LAN

Elektrisch

Gesamt-Stromverbrauch [W]

1548 typ. / 4500 max.

Stromverbrauch typ. [W]

212 per m² (normal use)

Stromverbrauch max. [W]

617 per m²

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur [°C]

-20 bis 40

Betriebsfeuchtigkeit [%]

10 bis 80

Mechanisch

Abmessungen (B x H x T) [mm] pro Modul

600 x 337,5 x 29

Abmessungen (B x H x T) [mm]

3,612 x 2,081 x 50

Gewicht [kg]

196.2

Zusätzliche Funktionen**Lieferumfang**

1x LED Controller; LED Modules (36 Cabinets, 144 Pixel Cards);
Pixel Card Removal Tool; Powerbar (je nach Version);
Rahmenverkleidung (6x6); Spare Parts Kit; Wandhalterung (6x6)

Besondere Eigenschaften

Bündig mit der Oberfläche abschließende SMD-Konstruktion; Ein
einziges Netzteil; Eine einzige Datenempfangskarte

Manufacturer

NEC

Serviceability

Front Service

IP-Klasse

IP20

Zertifizierungen

CE; ETL; FCC Class A; RoHS

Garantie

2 Jahre

Material

Aluminium Gehäuse

* 162 inch



RoHS



CE



FCC Class A

Copyright 2025 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Alle verwendeten Hard- und Softwareramen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten.
Liefermöglichkeiten, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 11.11.2025