



DELL Pro Plus P2425DE Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz

Marke : DELL

Produktfamilie: Pro Plus

Artikel-Code: DELL-P2425DE

Produktname : P2425DE

- 61.0cm (24") Quad HD 2560 x 1440 Edge LED IPS

- 8ms, 16:9, 250cd/m², 1500:1

- USB, HDMI, DisplayPort

61.0cm (24") Quad HD 2560 x 1440 Edge LED IPS, 16:9, 250cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1500:1

DELL Pro Plus P2425DE Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz:

Bleibe produktiv mit diesem 60,45 cm (23,8")-QHD-Monitor mit umfangreicher Konnektivität und TÜV Eye Comfort-4-Sterne-Zertifizierung.

DELL Pro Plus P2425DE. Bildschirmdiagonale: 61 cm (24"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	61 cm (24")	HDCP	✓
Display-Auflösung *	2560 x 1440 Pixel	HDCP-Version	1.4
HD-Typ *	Quad HD	Netzwerk	
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Ethernet/LAN	✓
Bildschirmtechnologie *	LCD	Ergonomie	
Panel-Typ *	IPS	VESA-Halterung *	✓
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Typ der Hintergrundbeleuchtung	Seiten-LED	Wandmontage	✓
Touchscreen *	✗	Kabelsperr-Slot *	✓
Helligkeit (typisch)	250 cd/m²	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Reaktionszeit *	8 ms	Höhenverstellung *	✓
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Blendfreier Bildschirm	✓	Pivot	✓
Bildschirmform *	Flach	Pivot Winkel	-90 - 90°
Unterstützte Video-Modi	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p	Schwenkbar	✓
Kontrastverhältnis *	1500:1	Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Maximale Bildwiederholrate *	100 Hz	Neigungsverstellung	✓
Bildwinkel, horizontal	178°	Neigungswinkelbereich	-5 - 21°
Bildwinkel, vertikal	178°	On-Screen-Display (OSD)	✓
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben	Plug & Play	✓
Reaktionszeit (schnell)	5 ms	LED-Anzeigen	✓
Pixel Abstand	0,2058 x 0,2058 mm	Energie	
Pixeldichte	123 ppi	Energieeffizienzklasse (SDR) *	E
Sichtbare Größe (horizontal)	52,7 cm	Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
Sichtbare Größe (vertikal)	29,6 cm	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	17 kWh
Digital horizontale Frequenz	30 - 150 kHz	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	16,5 W
Digital vertikale Frequenz	48 - 100 Hz	Stromverbrauch (Standby) *	0,3 W
Oberflächenhärte	3H	Stromverbrauch (max.)	185 W
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%		

Leistungen		Energie	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AMD FreeSync *	✗	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Flimmerfreie Technologie	✓	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Netzteiltyp	Intern
Multimedia		Energieeffizienzskala	A bis G
		Betriebsbedingungen	
Eingebaute Lautsprecher *	✗	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Integrierte Kamera *	✗	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Design		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Marktpositionierung *	Büro	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Produktfarbe *	Schwarz	Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
Anschlüsse und Schnittstellen		Höhe bei Lagerung	5000 - 12191 m
Integrierter USB-Hub *	✓	Gewicht und Abmessungen	
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	538,7 mm
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	181,5 mm
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	496,6 mm
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3	Gewicht (inklusive Standfuß)	5,25 kg
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1	Breite (ohne Standfuß)	538,7 mm
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Tiefe (ohne Standfuß)	49,7 mm
USB Power Delivery	✓	Höhe (ohne Standfuß)	315,2 mm
USB-Stromversorgung bis zu	90 W	Gewicht (ohne Standfuß)	3,78 kg
HDMI *	✓	Verpackungsdaten	
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Paketgewicht	7,57 kg
HDMI-Version	2.1	Lieferumfang	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Ständer enthalten	✓
Anzahl der DisplayPort-Ausgänge	1	Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C
DisplayPorts-Version	1.4	DisplayPort Kabellänge	1,8 m
Kopfhörerausgang *	✗	Nachhaltigkeit	
		Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, TCO
		Enthält nicht	Arsen, Quecksilber, PVC/BFR
		Sonstige Funktionen	
		Anzahl RJ-45-Anschlüsse	1
		Konformitätsbescheinigungen	RoHS



5397184962466

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 25-MAR-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date