PRODUKTDATENBLATT
Office Line Desk Banker Inductive Charging 17W CCT Dimmable Black

Office Line Desk Banker Inductive Charging | Schreibtischleuchte mit induktivem Laden und 3-stufiger Dimm- und Farbtemperaturanpassungsfunktion



Anwendungsgebiete

- Wohnräume
- Tische, Schreibtische
- Heimarbeitsplätze

Produktvorteile

- Auf dem Leuchtenfuss befindet sich eine Fläche für inductives Laden
- Sehr vielseitig durch eine wählbare Lichtfarbe
- Bietet kaltweißes Licht für eine aktivierende und warmweißes Licht für eine entspannende Atmosphäre
- Schalten und dreistufiges Dimmen über einen berührungsempfindlichen Sensor am Leuchtenfuß
- Schwenkbarer Leuchtenkopf für freie Ausrichtung der Lichtquelle
- Aus hochwertigem Aluminium

Produkteigenschaften

- Schreibtischleuchte in zeitlosem Design und mit verstellbarem Leuchtenkopf
- Einstellbare Farbtemperatur: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Material: Aluminium (Gehäuse), Polycarbonat (Diffusor)
- Lebensdauer bis zu 25.000 h



© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	17 W
Nennspannung	220…240 V
Netzfrequenz	50…60 Hz
Nennstrom	92 mA
Einschaltstromdauer T_{h50}	100 µs
Netzleistungsfaktor λ	> 0,7
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung


Photometrische Daten

Lichtstrom	465 lm
Lichtausbeute	27 lm/W
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß / Kalt weiß / Kaltes Tageslicht
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	6 sdcm
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Ausstrahlungswinkel	113 °

Maße & Gewicht

Länge	121,0 mm
Breite	310,00 mm
Höhe	374,00 mm
Produktgewicht	1062,00 g
Kabellänge	1800 mm

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



OFFICE LINE DESK BANKER 17W
CCT D IC

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Aluminium|Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Lagertemperaturbereich	-20…+80 °C
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	PWM
Montageart	Stehend
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Justierbar	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h [1)]
Anzahl der Schaltzyklen	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Zertifikate & Standards

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– 1,8 m Anschlusskabel und Stecker enthalten

Sicherheitshinweise

– Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	OFFICE LINE DESK BANKER
PDF	Rechtliche Hinweise	Safety insert G11220499
PDF	Konformitätserklärung	OFFICE LINE DESK BANKER ROOF

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854464195	Faltschachtel 1	137 mm x 247 mm x 408 mm	1248.00 g	13.81 dm^3
4099854464201	Versandschachtel 8	564 mm x 510 mm x 435 mm	11834.00 g	125.12 dm^3

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.