Modellname	Reolink Argus Serie B430	
Video und Audio	Bildsensor	1/2,7-Zoll-CMOS-Sensor
	Auflösung	2880 x 1620 (5 Megapixel) @15fps
	Videokomprimierung	H.265
	Sichtfeld	Horizontal: 90°
		Vertikal: 47°
		Diagonale: 110°
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 10 Meter (33 Fuß); LED: 2 Stück/1,2 W/850 nm (automatische Umschaltung mit IR-Sperrfilter)
	Farbnachtsicht	Mit Strahlern: 2 Stück/2,4 W/6500 K
	Bildrate	Hauptstream: 10fps – 15fps (Standard: 15fps)
		Substream: 10fps – 15fps (Standard: 15fps)
	Coderate	Hauptstream: 1024 Kbit/s – 4096 Kbit/s (Standard: 3072 Kbit/s)
		Substream: 64 Kbit/s – 672 Kbit/s (Standard: 672 Kbit/s)
	Audio	Zwei-Wege-Audio
Strombedarf	Batterie	21,6 Wh wiederaufladbarer Akku (Die Akkulaufzeit variiert je nach Einstellungen, Nutzung und Temperatur.)
	Solar	Reolink Solarpanel (3W)
Schnittstelle	Stromanschluss	USB-Typ-C-Anschluss
	SD-Kartensteckplatz	Unterstützt max. 128 GB microSD-Karte
	Reset-Taste	JA
	Audio-Ein-/Ausgang	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
Schwenken und Neigen	PT-Winkel (max.)	Schwenken: 355°, Neigen: 140°
	Voreingestellte Punkte	32
W-lan	Drahtloser Standard	IEEE 802.11 a/b/g/n
	Betriebsfrequenz	2,4 GHz/5 GHz
	Wireless-Sicherheit	WPA/WPA2
Software	Unterstützte Betriebssysteme	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Protokolle und Standards	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
	Benutzerzugriff	Max. 12 gleichzeitige Streams (2 Haupt- und 10 Nebenstreams)
Andere Eigenschaften	Smart Alarm	PIR-Erkennung; Personenerkennung; Fahrzeugerkennung; Haustiererkennung
	PIR-Erkennungsreichweite	Einstellbar bis zu 10 m (33 Fuß)
	PIR-Erkennungswinkel	120° horizontal
	Aufnahmemodi	Getriggerte Aufzeichnung
	Zeitraffer	JA
	Smart Home-Kompatibilität	Google Assistant; Alxea
	Cloud-Speicher	Unterstützt Reolink Cloud (in ausgewählten Ländern verfügbar)
Arbeitsumfeld	Betriebstemperatur	-10°C..+55°C
	Betriebsfeuchtigkeit	20 % bis 85 %
	Wetterfest	IP64
Mechanisch	Maße	Φ98 x 122 mm
	Gewicht (inkl. Batterie)	477 g
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2 Jahre eingeschränkte Garantie. Support finden Sie unter https://support.reolink.com/hc/en-us/.
Modellname	**Reolink Solarpanel**	
Größe und Gewicht	Maße	185,4 x 120,4 x 6,5 (mm)
	Kabellänge	4 Meter
	Gewicht	280 g
	Schnittstelle	USB Typ-C
Elektrische Parameter	Max. Spannung	6,0 V
	Max. Strom	530 mA
	Max. Leistung	3,2 W
Andere	Arbeitstemperatur	-10 °C bis +55 °C (14 °F bis 131 °F)
	Arbeitsfeuchtigkeit	10 % bis 90 %
	Wasserdicht	IP65
	Verlängerungskabel unterstützt	Maximal 2 Verlängerungskabel (USB-C)